

Technische Informationen

Produkt : **Synteak Activator**
Datum : **05 / 2025**

Beschreibung

Synteak Activator (SA) ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler. SA entfettet nichtporöse Oberflächen und ermöglicht die Verklebung von PVC, PUR Belägen mit Tikalflex TLB Flex, Contact12, TSCplus und vielen Klebstoffen anderer Hersteller.

Eigenschaften

- Ermöglicht Haftung von vielen synthentischen Decksbelägen (Teakdeck – Alternativen PVC,PUR usw.)
- Geringer Verbrauch
- Schnelle Austrocknung

Technische Daten

Basis:	Lösemitte mit Zusätzen
Konsistenz:	Flüssig
Reaktion:	Physikalische Trocknung
Farben:	Transparent
Reaktion	5-7 Minuten
Spezifische Dichte	0,78 g/ml
Verarbeitungs Temperatur	5°C bis 30°C

Anwendung

Unterseite des Decksbelages (Klebfläche) reinigen und mit Wasser spülen, warten bis der Decksbelag komplett trocken ist.

Synteak Activator mit sauberen, weichen Lappen oder Pinsel in eine Richtung applizieren.

Die Schicht soll dünn aber deckend sein, nur eine Lage applizieren.

Erfahrungsgemäß werden ca. 100-200 ml / m² benötigt.

Nach 10 Minuten, spätestens nach 5 Stunden sollte der Decksbelag, auf den Flächenkleber (TLB Flex oder Contact 12) aufgebracht werden.

Das Applizieren des Flächenklebers auf dem Schiffsdeck sollte vollflächig min. 2-3 mm dick erfolgen. Das Aufbringen des Decksbelages auf den Flächenkleber muss innerhalb der offenen Zeit (Haltbarkeit) des Flächenklebers erfolgen.

Verarbeitungsrichtlinien des Decksbelages beachten.

Langfristiger Kontakt mit Luft reduziert die Wirkung und kann zu Verschmutzungen und Haftungseinschränkung führen.

SA hinterlässt einen weißen Schleier auf Oberflächen, nur auf die Klebfläche aufbringen.

Wichtige Hinweise

Verschließen Sie die Verpackung nach der Verwendung schnell und gut.

Reste vom **Synteak Activator** niemals zurück in die Packung schütten.

SA der geliert, nicht homogen ist oder eine erhöhte Viskosität aufweist, nicht mehr verwenden.

SA nicht verdünnen und/oder mit anderen Substanzen mischen.

Nach dem Öffnen der Packung sollte der **Synteak Activator** innerhalb einiger Tage verwendet werden.

Lagerung

Ungeöffnet, trocken, bei 5°C und 25°C min. 24 Monate

Verpackung

6 x 500 ml Dose

Sicherheit

Direkter Kontakt mit dem Material kann die Augen und Haut irritieren.

Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt !

Haftungsbegrenzung - Garantie

Alle Informationen aus diesem Dokument sind empirisch ermittelt.

Tikal Marine Systems GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit jeglicher Daten hieraus. Es obliegt dem Anwender, mit eigenen Tests zu bestimmen, ob sich das Material für den vorgesehenen Anwendungszweck eignet.